



HP Designjet T920 ePrinter 打印机系列

全新设计的ePrinter联网打印机, 突破创新, 超凡易用



创新用户体验

- 输出不再杂乱 — 单页纸收纸器, 让印品更加平顺整齐。
- 打印尽在掌控 — 在触摸屏上监控介质卷、查看打印机状态, 并全程跟踪打印任务。
- 轻松加载纸卷 — 准确的前置卷筒加载和自动卷筒对齐, 让您坐着也能轻松操控打印。
- 紧凑的36英寸打印机更加节省空间, 同时配备平式台面, 让您快速查看打印输出。

首次打印即可获得快速、优质的打印效果

- 快速打印 — 在21秒内创建专业的A1/D尺寸打印件, 并利用打印输出堆叠托盘整理印品。
- 通过真实打印预览, 让您以正确无误的打印来提升工作效率 — 首次打印即可实现这一切。
- 通过六种原装惠普墨水和惠普打印头获得深邃的黑色、纯正的中性灰色和鲜艳的彩色。
- 利用高达32 GB的虚拟内存、HP-GL/2兼容, 以及适用于大多数操作系统的PDF支持¹ 轻松打印复杂文件。

随时随地²进行打印

- 配合您的Apple®或Android™智能手机或平板电脑, 几乎随时随地²都可进行打印。
- 借助HP Designjet ePrint & Share², 外出时也可访问及打印、储存在云端的文件。
- 通过HP Designjet ePrint & Share²打印时, 自动将您的打印项目保存到云端。
- 无需安装驱动程序, 即可从USB闪存盘打印, 或直接通过电子邮件将打印项目发送到您的HP Designjet T920 ePrinter² 进行打印。

了解详情, 敬请访问

hp.com/go/DesignjetT920

1 仅 PostScript打印机附带。

2 需要HP Designjet ePrint & Share帐户、互联网连接至打印机, 以及联网的互联网访问设备。使用HP Designjet ePrint & Share移动应用程序时, 需要兼容的Apple® iOS或Android™设备及互联网连接。数据流量或互联网连接可能产生费用。打印时间可能有所差异。每个帐户拥有2 GB临时存储空间。了解更多详情, 敬请访问 hp.com/go/eprintandshare。



1. 若已安装 Aurasma, 请访问 HP Designjet 页面: <http://auras.ma/s/ke25m>

2. 若未安装 Aurasma, 请前往此处下载:

a. Google Play — <http://auras.ma/s/android>

b. Apple Store — <http://auras.ma/s/ios>

完成安装后, 请访问 HP Designjet 页面: <http://auras.ma/s/ke25m>

3. 打开应用程序, 点击图像观看 HP Designjet 视频

技术规格

打印	线条打印 ¹	打印A1/D尺寸, 每页耗时21秒, 每小时打印120页	
	打印分辨率	选择相纸优化且输入精度为1200 x 1200 dpi时, 可获得高达2400 x 1200 dpi的最佳分辨率	
	打印边际	卷筒纸: 5 x 5 x 5 x 5mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2") (顶 x 底 x 左 x 右) 单页纸: 5 x 22 x 5 x 5mm (0.2 x 0.87 x 0.2 x 0.2")	
	技术	惠普热喷墨	
	墨水类型	染料型(C、G、M、pK、Y); 颜料型(mK)	
	墨滴	6 pl (C、M、Y、G、pK); 9 pl (mK)	
	打印头	1 (C、G、M、mK、pk、Y)	
	线条精准度	+/- 0.1% ²	
	最小线条宽度	0.02mm (0.0008") (HP-GL/2 可寻址)	
	保证最小线条宽度	0.07mm (0.0028") (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³	
	打印材质	操作	输入: 自动前置加载卷筒载入、单张载入; 输出: 整合的打印输出堆叠托盘(从A4/A至A0/E, 可装多达50张 A1/D 尺寸的打印件)、筐篮、自动裁切
		重量	60 至 328g/m ²
尺寸		210至914mm (8.3至36")纸张; 279至914mm (11至36") 卷筒	
厚度		高达0.3mm (11.8mil)	
存储	PostScript ePrinter: 32 GB (虚拟) ⁴ , 320 GB 硬盘		
接口 ⁵	界面 (标准)	千兆以太网(1000Base-T)、高速USB 2.0认证端口	
	打印语言 (标准)	ePrinter基本机型: HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL 3 GUI、URF PostScript® ePrinter: Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7 Extension Level 3、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL 3 GUI、URF	
	驱动 (内置)	HP-GL/2、HP-RTL驱动Windows®版; HP PCL 3 GUI驱动 Mac OS X版; PostScript Windows、Linux以及Mac版 ⁶	
外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	打印机	1399 x 693 x 950mm (55.1 x 27.3 x 37.4")	
	包装箱	1502 x 759 x 775mm (59.1 x 29.9 x 30.5")	
重量	打印机	87 kg (191.8 lb)	
	包装箱	112.5 kg (247.5 lb)	
包装清单	HP Designjet T920 ePrinter 打印机、打印头、墨盒、堆叠托盘、打印机支架、传动轴、快速参考指南、安装说明、启动软件、电源线		
环境范围	工作温度:	5至40°C (41至104°F)	
	存放温度:	-25至55°C (-13至131°F)	
	工作湿度:	20至80%相对湿度	
噪音	声压强:	47 dB (A) (打印时); 39 dB(A) (就绪); <16 dB (A) (待机时)	
	声功率:	6.5 B (A) (打印时); 5.8 B (A) (就绪); <1.9 B (A) (待机时)	
	电力消耗	< 120W (打印时); < 260W (最大功耗); < 4W (配备嵌入式数字前端时 < 7W) (待机时); 0.1W (自动关闭状态); 0W (硬开关关闭状态)	
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(兼容LVD与EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KATS)	
	电磁	符合Class B要求, 包括: 美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI); A级认证产品: 韩国(KCC)	
	环保	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、中国 RoHS、REACH、EuP、FEMP	
质保	1年有限硬件质保		

订购信息

产品	CR355A	HP Designjet T920 36" PostScript ePrinter打印机
附件	CN538A	HP Designjet 3" 核心适配器
	COE65A	HP Designjet T9 x 0/T x 500 36" 传动轴
	CQ654B	HP Designjet HD扫描仪
	B3P06A	HP 727 Designjet打印头
原装惠普打印头	B3P17A	HP 727 40 ml Designjet照片黑墨盒
	B3P13A	HP 727 40 ml Designjet青色墨盒
	B3P14A	HP 727 40 ml Designjet品红墨盒
	B3P15A	HP 727 40 ml Designjet黄色墨盒
	B3P18A	HP 727 40 ml Designjet灰色墨盒
	C1Q11A	HP 727 69 ml Designjet磨砂黑墨盒
	B3P23A	HP 727 130 ml Designjet照片黑墨盒
	B3P19A	HP 727 130 ml Designjet青色墨盒
	B3P20A	HP 727 130 ml Designjet品红墨盒
	B3P21A	HP 727 130 ml Designjet黄色墨盒
	B3P24A	HP 727 130 ml Designjet灰色墨盒
	B3P22A	HP 727 130 ml Designjet磨砂黑墨盒
	C1Q12A	HP 727 300 ml Designjet磨砂黑墨盒 ⁷
原装惠普大幅面打印材质	C1861A	惠普亮白喷墨打印纸(通过FSC®认证) ⁸ 914 mm x 45.7 m (36 in x 150 ft)
	C6020B	惠普涂料纸(通过PEFC™认证) ⁹ 914 mm x 45.7 m (36 in x 150 ft)
	C6030C	惠普重磅涂料纸(通过PEFC™认证) ⁹ 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft)
服务与支持	Q8808A	惠普高级光泽照片纸(通过FSC®认证) ⁸ 914 mm x 22.9 m (36 in x 75 ft)
	U7Y82E	HP 3年下一工作日上门服务
	U7Y85E	HP 3年下一工作日上门服务(瑕疵介质调换)
	U7Y94E	HP 3年4小时响应, 9 x 5上门服务
	U7Y97E	HP 3年4小时响应, 13 x 5上门服务
	U7Z00PE	HP 1年售后质保, 下一工作日上门服务
	U7Z05PE	HP 1年售后质保, 4小时响应, 13 x 5上门服务
	H4518E	HP网络安装服务
HC132PE	HP 1年售后质保电话支持	

使用原装惠普墨水与打印头, 可获得始终如一的高品质和可信赖的打印表现, 从而减少故障时间。这些关键部件是作为优化的打印系统而一起设计和制造的, 能够呈现精准的线条¹⁰、深邃的黑色, 以及纯正的中性灰色¹⁰。了解详情, 敬请访问 hp.com/go/OriginalHPInks。

了解全部惠普大幅面印刷材质产品系列, 请参见 hp.com/go/1fprinting/materials-supplies。

- 机械打印时间。在“快速模式”下, 使用惠普亮白喷墨纸(证券纸)和原装惠普墨水打印。
- 特定向量长度下存在+/-0.1%误差或+/-0.2 mm误差(以较大者为准)。测试条件为23°C (73°F), 相对湿度为50-60%。在最佳或普通模式下使用A0/E尺寸的惠普哑光薄膜和原装惠普墨水打印。
- 在惠普哑光薄膜上测试。
- 基于1.5 GB内存。
- 包含内嵌Jetdirect打印服务器。
- 仅PostScript打印机附带。
- 2013年年底前推出。
- FSC®商标认证号码FSC®-C017543, 详见fsc.org。PEFC™商标认证号码PEFC™/29-31-198, 详见pefc.org。并非所有FSC®-或PEFC™-认证产品都在所有地区提供。
- 可以通过一般的回收计划得以循环再利用。
- 适用于HP Designjet T系列打印机、ePrinter网络打印机和eMFP网络多功能打印机。使用惠普三黑墨盒(粗面黑, 照片黑, 灰色)能更好地体现纯正中性灰色, 以及自然灰阶。



了解详情, 敬请访问

hp.com/go/DesignjetT920

© 2013 版权所有 惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务之唯一保证包含在与该产品和服务相伴的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。

Adobe和Adobe PostScript 3是Adobe系统公司的注册商标。能源之星和能源之星标识是美国注册商标。Windows是微软公司在美国的注册商标。潘通是潘通公司的品牌资产。苹果是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。

